



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V5 Premium Sidelit 28W 3700lm - 830 Warm Wit | 120x30cm - UGR <19 - Philips Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249328                                                                                  |
| EAN              | 8719157050616                                                                           |
| Fabrikantcode    | 8719157050616                                                                           |
| Merk             | Noxion                                                                                  |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm 3000K 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                  |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                                  |
| Product Serie    | Delta Pro                                                                               |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Wattage             | 28W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3700lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 132                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Druk Terminal          |
| Afwerking Reflector          | Mat                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 40                    |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium, Metaal               |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 10       |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen