



Specificaties Voordeelpak 4x Ledvance  
Waterdicht Montagebalk  
Vochtbestendig FLEX  
Doorvoerbedrading 42W 6800lm - 840  
Koel Wit | IP66 - Vervangt 2x 58W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 257734                                              |
| EAN              | 8719157069205                                       |
| Fabrikantcode    | 8719157069205                                       |
| Merk             | Ledvance                                            |
| Fabrikantnaam    | Multipack 4x DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                              |
| Levensduur (uur) | 100000                                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                        |
| Wattage                | 42W                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6900lm                      |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 164                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 150cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage, Plafond              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)             |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Behuizing                | Polycarbonaat                       |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1590 |
| Breedte (mm) | 88   |
| Hoogte (mm)  | 73   |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Budgetlight?

Geen sensor



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen